



## FC PE 10

- PE-Klemme
- geeignet für die Montage auf Tragschiene
- 2x 25 mm<sup>2</sup> Schraubanschluss und 8x 4 mm<sup>2</sup> Steckklemmanschluss

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom:  $I_n = 101 \text{ A}$

### ANSCHLUSSDATEN

Anzugsdrehmoment der Klemme: 2 Nm

Anzahl Klemmstellen je Pol:

Anzahl Klemmstellen je Pol	Anschlussart
8	Steckklemmanschluss
2	Schraubanschluss

Anschlussquerschnitt  
Steckklemmanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	1,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	eindrätig, feindrätig	rund	Cu

## Anschlussquerschnitt Schraubanschluss:

Maximale Anzahl Leiter je Klemm- stelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiter- form	Leitermaterial
4	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	eindräftig	rund	Cu
1	1,5 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	feindräftig	rund	Cu
3	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	eindräftig	rund	Cu
1	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>	eindräftig	rund	Cu
1	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	mehrdräh- tig	rund	Cu

## ABMESSUNGEN

Höhe:	43 mm
Breite:	86 mm
Tiefe:	30 mm
Nettogewicht:	0,058 kg

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	26001205
EAN:	4012591111368
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-4.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-5.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-6.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip ETIM-7.0: EC001284 - Single- and multi-pole terminal strip

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

FIXCONNECT-PE-Klemme FC PE 10, Befestigung auf Tragschienen Hutprofil 35 mm, 2 x 25 mm<sup>2</sup> und 8 x 4 mm<sup>2</sup>

## ZEICHNUNGEN

