
Relé de estado sólido, enchufe, entrada 15-30 v dc, salida 1-24 v dc, 3.5a





Principal

Gama de producto	Relés de estado sólido Harmony
Tipo de producto o componente	Reles de conexión
Nombre abreviado del equipo	SSL
Número de fases de la red	1 fase
Output switching mode	Interruptor DC

Complementario

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Soporte de montaje	Toma
[In] Corriente nominal	3,5 A
Tensión de salida	124 V CC
[Uc] tensión de circuito de control	1530 V DC
Desequilibrio de capacidad	1,5 pF input/output ((*))
Tensión mínima de conmutación	15 V DC turn-on
Tensión máxima de conmutación	10 V DC turn-off
Input current limits	7 mA
Impedancia de entrada	3500 Ohm
Tipo de salida estado sólido	Mosfet output Interruptor DC
Corriente de carga	0,0013,5 A
Tansient Overvoltage	30 V DC
Frecuencia de funcionamiento máxima	500 Hz
Corriente de sobretensión	9 A para 10 ms
Maximum voltage drop	<0,5 V on-state
1 contacto de puerta	0,001 mA off-state
Tiempo respuesta	0.35 ms - tipo de cable: turn-on) 0,08 ms - tipo de cable: turn-off)
Categoría de sobretensión	III
Ancho	5 mm
Altura	28 mm
Profundidad	15 mm
Peso del producto	0,0041 kg

Entorno

V0 acorde a UL 94
2500 V para entrada/salida
2
UL[RETURN]CSA
CE
-2080 °C
-2085 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,5 cm
Paquete 1 Ancho	0,5 cm
Paquete 1 Longitud	2,8 cm
Paquete 1 Peso	5 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	0,7 cm
Paquete 2 Ancho	2,5 cm
Paquete 2 Longitud	37 cm
Paquete 2 Peso	64 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	1080
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	6,042 kg

Sostenibilidad de la oferta


Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES

Hoja de datos del producto SSL1D03BD Esquemas de dimensiones


Dimensiones



Hoja de datos del producto SSL1D03BD

Curvas de rendimiento

Curvas de desclasificación



A: Corriente de carga (amperios)

B: Temperatura ambiente (°C)