

K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619277

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619277>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Enchufe de cable recubierto de plástico, aplicación: Señal, recto recubierto por extrusión de plástico, longitud de cable: 2 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: verde, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Sus ventajas

- Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
- Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
- Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
- Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos comerciales

Código de artículo	1619277
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	2 Unidades
Clave de venta	ABRDFA
Clave de producto	ABRDFA
GTIN	4046356833448
Peso por unidad (incluido el embalaje)	361 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	342,266 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619277

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619277>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de señal y alimentación
Aplicación	Señal

Conectores

Datos del conector enchufable

Construcción	recto recubierto por extrusión de plástico
--------------	--

Propiedades eléctricas

Corriente nominal I_N	9 A
-------------------------	-----

Cable/línea

Longitud del cable	2 m
--------------------	-----

Datos del cable

Tipo de cable	SSLC11Y
Apantallado	sí
Construcción de cable	3 x 2 x 0,14 mm ² + 2 x 0,5 mm ² + 4 x 0,14 mm ² + 4 x 0,22 mm ²
Construcción de cable (AWG)	26 AWG/3pr + 20 AWG/2c + 26 AWG/4c + 24 AWG/4c
Diámetro exterior del cable	9,40 mm
Envoltura exterior, material	TPU
Material Aislamiento de conductor	TPU
Envoltura exterior, color	verde
Tensión nominal Cable	30 V
Tensión de prueba	0,5 kV
Corriente asignada	9 A
Menor radio de flexión, montaje fijo	38 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	94 mm
Temperatura ambiente (servicio) con disposición fija	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (servicio) con disposición móvil	-30 °C ... 60 °C


K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico

1619277

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619277>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Plano esquemático



Esquema de polos


K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619277

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619277>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos de los conectores macho/hembra M23

K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619277

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619277>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619277>



EAC

ID de homologación: 19060508



UL listado

ID de homologación: E335019-20140707

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	30 V	5 A	-	-
Señal	30 V	2 A	-	-
Datos	30 V	1 A	-	-



cUL Listed

ID de homologación: E335019-20140707

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	30 V	5 A	-	-
Señal	30 V	2 A	-	-
Datos	30 V	1 A	-	-

K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619277

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619277>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 10.0	EC003250
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 - Enchufe de cable recubierto de plástico



1619277

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619277>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(b), 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	74366bd3-8cbd-422e-b2e6-f6d10b593937

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es