

SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1329925>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared delant., Potencia, 4-polos, Conector incorporado, recto, M12-Estándar, L-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 2,50 mm², Conductor PEX

Sus ventajas

- Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
- Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
- Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
- Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
- Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
- Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
- Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos comerciales

Código de artículo	1329925
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABQCEF
Clave de producto	ABQCEF
GTIN	4063151626501
Peso por unidad (incluido el embalaje)	71,89 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	71,89 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	US

SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1329925>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
Indicación de seguridad	ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. • En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra • Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.

SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1329925>

- Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos:
 - o en el producto
 - o en la etiqueta del embalaje
 - o en la documentación suministrada
 - o en la página web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) seleccionando el producto
- Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact
- No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)
- Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.
- Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal (M16 x 1,5, variante XL, limitación de apriete)
-----------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Aplicación	Potencia
Tipo de sensor	Potencia
Número de polos	4
Número de salidas de cable	1
Número de contactos de potencia	4
Apantallado	no
Codificación	L
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	FKM
Material Aislamiento de conductor	PE-X
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	PA

SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1329925>

Material conexión por tornillo	Aleación CuZn, niquelado
Material Conductor	Conductor Cu desnudo

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión de prueba	1,5 kV
Tensión de prueba Conductor/Conductor	6 kV

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Hilos trenzados individuales
Tipo de conexión del contacto	Macho
Sección de conductor	2,5 mm ²

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 100
-------------------	-------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector incorporado
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	Estándar
Codificación	L

Conexión 2

Construcción cabecera	extremo de cable libre
-----------------------	------------------------

Cable/línea

Longitud del cable	0,5 m
Tipo de cable	Conductor PEX
Tipo de señal/categoría	Potencia
Diámetro de conductor incl. aislamiento	3 mm
Conductor individual, color	marrón 1, blanco 2, azul 3, negro 4
Sección de línea	2,5 mm ²
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Línea de señales AWG	14
Material Aislamiento de conductor	PE-X
Tensión de prueba Conductor/Conductor	6 kV
Ausencia de halógenos	según IEC 60754-1

SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1329925>

Resistencia a las llamas	según UL FT-2
Otras resistencias	resistente a hidrólisis
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico)
	-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico)
	-25 °C ... 105 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65/IP67 (Cuando está conectado)
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)	-25 °C ... 105 °C (Cable, disposición móvil)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
	Type 12

Normas y especificaciones

Resistencia a las llamas	según UL FT-2
Otras resistencias	resistente a hidrólisis
Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-111


SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Conect. enchuf. para apar. pared delant.

1329925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1329925>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, con codificación L, vista de la cara de machos

SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1329925>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1329925>

 UL Recognized ID de homologación: E468743-20230808				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Grado de polución 2	600 V	16 A	- 14	-
Según UL2237	250 V	16 A	- 14	-

SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1329925>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 10.0	EC003570
-----------	----------

SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1329925>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es