

# SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Embases paroi avant



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329925>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, Puissance, 4-pôles, Connecteur encastré, droit, M12-Standard, L-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 2,50 mm<sup>2</sup>, Cordon PEX

## Avantages

- Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
- Contour de boîtier XL optimisé et facile à monter avec ouverture de clé de 19
- Limitation mécanique du serrage pour étanchéité à long terme
- Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
- Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
- Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
- Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1329925                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                                                        |
| Clé de vente                        | ABQCEF                                                                            |
| Product key                         | ABQCEF                                                                            |
| GTIN                                | 4063151626501                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 71,89 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 71,89 g                                                                           |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Embases paroi avant



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329925>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Consigne de sécurité               | <p>AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.</li><li>• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.</li><li>• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.</li><li>• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales.</li><li>• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.</li><li>• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a>).</li><li>• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.</li><li>• Pour des tensions de service <math>&gt; 50</math> VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre</li><li>• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées.</li></ul> |

# SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Embases paroi avant



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329925>

- Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants :
  - o Sur le produit
  - o Sur l'étiquette d'emballage
  - o Dans la documentation fournie
  - o Sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) dans le produit
- Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact
- Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) dans le produit
- Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement.
- Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
- En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

## Montage

Type de montage

Montage sur face avant (M16 x 1,5, variante XL, limitation du serrage)

## Propriétés du produit

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Type de produit                 | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
| Application                     | Puissance                               |
| Type de capteur                 | Puissance                               |
| Nombre de pôles                 | 4                                       |
| Nombre de sorties de câble      | 1                                       |
| Nombre de contacts de puissance | 4                                       |
| Blindé                          | non                                     |
| Détrompage                      | L                                       |
| Type de filetage                | M12                                     |

## Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

## Indications sur les matériaux

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0   |
| Matériau du joint                   | FKM  |
| Matériau isolant de fil             | PE-X |
| Matériau de contact                 | CuZn |

# SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Embases paroi avant



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329925>

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Matériau de surface du contact | Ni/Au                 |
| Matériau de porte-contacts     | PA                    |
| Matériau du raccordement vissé | Alliage CuZn, nickelé |
| Matériau conducteur            | Cordon Cu nu          |

## Propriétés électriques

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV                     |
| Résistance d'isolement              | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tension d'essai                     | 1,5 kV                     |
| Tension d'essai fil/fil             | 6 kV                       |

## Caractéristiques de raccordement

### Raccordement du conducteur

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Type de raccordement  | Cordons individuels |
| Type de contact       | Mâle                |
| Section du conducteur | 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Cycles d'enfichage | > 100 |
|--------------------|-------|

## Connecteur

### Raccordement 1

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Type tête                 | Connecteur encastré |
| Sortie de câble tête      | droit               |
| Type de filetage tête     | M12                 |
| Type de verrouillage tête | Standard            |
| Détrompage                | L                   |

### Raccordement 2

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Type tête | extrémité libre |
|-----------|-----------------|

## Câble/conducteur

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Longueur du câble            | 0,5 m                             |
| Type                         | Cordon PEX                        |
| Type de signal/catégorie     | Puissance                         |
| Diamètre de fil avec isolant | 3 mm                              |
| Fil, coloris                 | marron 1, blanc 2, bleu 3, noir 4 |
| Section du câble             | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Matériau conducteur          | Cordon Cu nu                      |
| AWG ligne de signaux         | 14                                |
| Matériel Isolant du fil      | PE-X                              |

# SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Embases paroi avant



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329925>

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tension d'essai fil/fil                 | 6 kV                                           |
| Absence d'halogène                      | d'après IEC 60754-1                            |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL FT-2                                  |
| Résistance spéciale                     | résistant à l'hydrolyse                        |
| Température ambiante (fonctionnement)   | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |
|                                         | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |
|                                         | -25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple)         |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Indice de protection                                            | IP65/IP67 (si connecté)                        |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)   |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe)        | -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple)      | -25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple)         |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe)        | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)           |
| UL Type Rating                                                  | Type 4 (indoor use only)                       |
|                                                                 | Type 12                                        |

## Normes et spécifications

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL FT-2             |
| Résistance spéciale                     | résistant à l'hydrolyse   |
| Désignation de la norme                 | Connecteur circulaire M12 |
| Normes/prescriptions                    | selon CEI 61076-2-111     |

# SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Embases paroi avant




1329925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329925>

## Dessins

Dessin schématique



Connecteur mâle M12, 4 pôles, détrompage L, vue côté mâle

# SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Embases paroi avant



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329925>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329925>

|  <b>UL Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E468743-20230808 |                        |                          |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                           | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                     |                        |                          |             |                       |
| Degré de pollution 2                                                                                                                                      | 600 V                  | 16 A                     | - 14        | -                     |
| Selon la norme<br>UL2237                                                                                                                                  | 250 V                  | 16 A                     | - 14        | -                     |

# SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Embases paroi avant



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329925>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003570 |
|-----------|----------|

# SACC-E-M12MSL-4CON-M16XL/0,5-US - Embases paroi avant



1329925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1329925>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)