# 847 HSS Puntas-macho de roscar Combi, 2.5 mm x 36 mm x M 3




| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288101501 | **Dimensión:** | 110x65x14 mm |
| **N° de pieza:** | 05104640001 | **Peso:** | 11 g |
| **N° de artículo:** | 847 HSS | **País de origen:** | CN |
| | | **Partida arancelaria:** | 82075060 |

- Excelente transmisión de fuerzas gracias al arrastre hexagonal
- Una finamente ajustada elasticidad del material para una larga vida de servicio
- Excelentes características de centraje
- Perfecta evacuación de la viruta
- Preciso control de retorno

**Aplicación:**Para taladrar, roscar, rebarbar
**Realización:**HSS
**Arrastre:**Hexagonal de 1/4", adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-D 6,3

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05104640001

Wera - 847 HSS
05104640001 - 4013288101501

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

## Punta de macho de roscar combi



Punta de macho de roscar combi<ul><li>Aplicación: Perforación del agujero del macho, roscado con macho, y desbarbado en un sólo proceso de trabajo.</li><li>Arrastre de 1/4" adecuado para porta-puntas según norma DIN 3126-D 6,3</li><li>Transmisión de fuerza sin pérdidas gracias al vástago hexagonal</li><li>HSS = acero de corte ultrarrápido</li><li>Elasticidad finamente graduada para una larga vida útil</li><li>Excelentes propiedades de centraje</li><li>Corte fácil sin problemas</li><li>Óptima evacuación de virutas</li><li>Reduce a un mínimo el riesgo de bloqueo por ladeo o inclinación</li><li>Movimiento preciso de inversión</li></ul>

### Más variantes de esta familia de productos:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | |
| **05104640001** | **2,5** | **12,00** | **36,0** | **M 3** |
| 05104641001 | 3,3 | 12,00 | 39,0 | M 4 |
| 05104642001 | 4,2 | 12,00 | 41,0 | M 5 |
| 05104643001 | 5,0 | 12,00 | 44,0 | M 6 |
| 05104644001 | 6,8 | 12,00 | 51,0 | M 8 |
| 05104645001 | 8,5 | 12,00 | 59,0 | M 10 |

**Enlace web**
https://www.wera.de/es/05104640001

Wera - 847 HSS
05104640001 - 4013288101501

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de