

LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE VDE DE 1/4"

Número de artículo: 112815

La llave de carraca reversible VDE de 1/4" constituye la base para aplicaciones flexibles con llaves de vaso en el sistema de herramientas aisladas.

- Acoplamiento de 1/4"
- Versión con aislamiento VDE
- Función de conmutación para una aplicación flexible
- Apto para puntas de llave de vaso VDE y alargadores

Longitud (mm) 153 mm

Anchura (mm) 33 mm

Altura (mm) 61 mm

Peso (kg) 0,176 kg



Atributo	Valor
Mucho tiempo	152 mm
Aislamiento	Sí
Aislamiento de protección 1000 V	Sí
material	Stahl
Peso	176 g
Certificado por VDE	Sí
Antimagnético	No
altura	60 mm
Dimensión de la conexión	1/4 inch
Junta cardán	No
Dimensión de la conexión	6.3 mm
Adecuado para insertos de llave de vaso	Sí
Adecuado para brocas	No
Versión pasante	No
Conmutable	Sí
A prueba de explosiones	No
Carraca de acero	No
Con asa	Sí
Empuñadura giratoria	No
Asa extensible	No
bloqueo de enchufe	No
Sistema de desbloqueo integrado	Sí
Longitud del mango	120 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Cabeza de rótula	No
Cabezal giratorio	No
Ángulo de giro hacia atrás	- °
Diámetro de la cabeza	33 mm

GTIN: 4021103131282

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de