

WASSERPUMPENZANGEN OHNE GRIFFHÜLLEN

Article number: 101222

Wasserpumpenzangen DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl ohne Griffhüllen 250 mm (10")

Length (mm)	240 mm
Width (mm)	50 mm
Height (mm)	13 mm
Weight (kg)	0,34 kg



Attribute	Value
Länge	250 mm
Länge der Backen	30 mm
Kopfbreite	36 mm
Kopfhöhe	10 mm
Ausführung funkenarm	No
Isoliert	Yes
Schutzisoliert 1000 V	No
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	Sand blasted
Griffüberzug	ohne
Griffausführung	1-Komponenten
Mit Aufprallschutz	No
Gewicht	340 g
VDE-geprüft	No
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	7
Max. Backenöffnung	33.5 mm

GTIN: 4021103012222

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de