

PRC 35 SEAL 12-16 SET 25 - Junta insertable



1461456

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1461456>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Junta insertable, Familia de artículos: PRC 35, color: negro, diámetro de cable mín.: 12 mm, diámetro de cable máx.: 16 mm

Sus ventajas

- Tamaño hasta un 75 % inferior frente a los conectores industriales con la misma potencia
- Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
- Aptos para aplicaciones en entornos salinos y con radiación solar directa
- Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie

Datos comerciales

Código de artículo	1461456
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABLCBA
Clave de producto	ABLCBA
GTIN	4063151853600
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,65 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,521 g
Número de tarifa arancelaria	40169300
País de origen	DE

PRC 35 SEAL 12-16 SET 25 - Junta insertable



1461456

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1461456>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Junta
Familia de productos	PRC 35

Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura	25 mm
Longitud	15 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Junta	EPDM (Junta del cable)

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	12 mm ... 16 mm (Para indicaciones sobre el rango de sujeción del cable véase la hoja informativa)
Ausencia de halógenos	Sí (según IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Grado de protección (enchufado)	IP66
	IP66
	IP66
Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 85 °C

PRC 35 SEAL 12-16 SET 25 - Junta insertable



1461456

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1461456>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27440691
ECLASS-13.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863
-----------	----------

PRC 35 SEAL 12-16 SET 25 - Junta insertable



1461456

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1461456>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es