



### Principales

Gamme	MasterPacT
Nom du produit	MasterPacT NW
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	MasterPact NW40
Nom d'interrupteur-sectionneur	Masterpact NW40HA
Application	Protection
Description des pôles	3P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	4000 A CA 50/60 Hz 690 V
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV se conformer à CEI 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	143 kA 220...690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Codification du pouvoir de coupure	HA
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-3
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Degré de pollution	4 se conformer à CEI 60664-1

### Complémentaires

Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Fixe
Vitesse de commande	10 cyc/h maximum
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	65 KA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3 55 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie mécanique	10000 Cycle sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 20000 cycle avec maintenance se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie électrique	AC-3 : 6000 cycle 440/690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 AC-23A : 2500 cycle 690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 AC-23A : 5000 cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3
"Pas" de raccordement	150 mm
Hauteur	352 mm
Largeur	442 mm
Profondeur	297 mm
Poids du produit	60 kg

## Environnement

Normes	CEI 60947-3
Certifications du produit	ASEFA[RETURN]ASTA
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-35...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	30,5 cm
Largeur de l'emballage 1	29,5 cm
Longueur de l'emballage 1	37,5 cm
Poids de l'emballage 1	47,27 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------