



Principal

Gama	Easy TeSys
Gama de producto	Easy TeSys Control
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre abreviado del equipo	LC1E
Aplicación del contactor	Carga resistiva Control del motor
Categoría de empleo	AC-1 AC-3
Número de polos	3P
[Ue] Tensión nominal de empleo	Circuito de alimentación, estado 1 <= 690 V AC 50/60 Hz
[Ie] Corriente nominal de empleo	400 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3 for circuito de alimentación 500 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1 for circuito de alimentación
[Uc] tensión de circuito de control	220 V AC 50/60 Hz

Complementario

Potencia del motor en kW	110 KW at 220...230 V AC 50/60 Hz 200 KW at 380...400 V 220 KW at 415 V 250 KW at 440 V 257 KW at 500 V 280 kW at 660...690 V
Composición de los polos de contacto	3 NA
[Ith] Corriente térmica convencional	500 A (at 40 °C) for circuito de alimentación
Irms poder de conexión nominal	4000 A at 440 V AC for circuito de alimentación conforming to IEC 60947-4-1
Poder de corte asignado	3200 A at 440 V for circuito de alimentación conforming to IEC 60947
[Icw] Corriente temporal admisible	3600 A 40 °C - 10 s for circuito de alimentación
Fusible asociado	10 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de control conforming to IEC 60947-5-1 630 A gG at <= 690 V coordination tipo 1 for circuito de alimentación
Impedancia media	0,26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz for circuito de alimentación
Potencia disipada por polo	42 W AC-3 65 W AC-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-4-1
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV bobina no conectada al circuito de alimentación acorde a IEC 60947
Durabilidad mecánica	4000000 ciclos
Durabilidad eléctrica	250000 Ciclos AC-1 600000 ciclos AC-3
Tipo de circuito de control	CA en 50/60 Hz
Límites de tensión del circuito de control	0.85...1.1 Uc -5...55 °C operativa 50/60 Hz 0.35...0.5 Uc -5...55 °C desconexión 50/60 Hz
Consumo a la llamada en VA	1075 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C) 1075 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)

Consumo de mantenimiento en VA	15 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C) 15 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Disipación de calor	14 W for circuito de control
Duración de maniobra	100...170 ms con apertura 40...75 ms con cierre
Rango de operación	2400 cyc/h en <55 °C
Conexiones - terminales	Circuito de control: Bornas tornillo 1 1...4 mm ² - cable stiffness: flexible sin terminal Circuito de control: Bornas tornillo 2 1...4 mm ² - cable stiffness: flexible sin terminal Circuito de control: Bornas tornillo 1 1...4 mm ² - cable stiffness: flexible con terminal Circuito de control: Bornas tornillo 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: flexible con terminal Circuito de control: Bornas tornillo 1 1...4 mm ² - cable stiffness: sólido sin terminal Circuito de control: Bornas tornillo 2 1...4 mm ² - cable stiffness: sólido sin terminal Circuito de alimentación: cable con terminal 2 - external diameter: 150 mm Circuito de alimentación: barras 2 - busbar cross section: 30 x 5 mm
Par de apriete	Circuito de control, estado 1 1,2 N.m Circuito de alimentación, estado 1 35 N.m
Tensión mínima de conmutación	17 V for circuito de control
Corriente mínima de conmutación	5 mA for circuito de control
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm for circuito de control
Tiempo de no superposición	1,5 Ms en excitación guaranteed between NC and NO contact 1,5 ms en desexcitación guaranteed between NC and NO contact
Soporte de montaje	Placa

Entorno

Normas	IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 En> 40 A
Certificaciones de producto	generador[RETURN]CE
Grado de protección IP	IP00 acorde a IEC 60529
Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo	-20...70 °C a Uc -60...80 °C almacenamiento -5...55 °C operación
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin desclasificación
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Resistencia mecánica	Vibraciones contactor abierto - tipo de cable: 1.5 Gn, 5...300 Hz) Impactos contactor abierto - tipo de cable: 6 Gn para 11 ms) Vibraciones conector cerrado - tipo de cable: 5 Gn, 5...300 Hz) Impactos conector cerrado - tipo de cable: 15 Gn para 11 ms)
Altura	375 mm
Ancho	213 mm
Profundidad	219 mm
Peso del producto	9,1 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26,0 cm
Paquete 1 Ancho	24,0 cm
Paquete 1 Longitud	32,0 cm
Paquete 1 Peso	9,329 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	73,5 cm
Paquete 2 Ancho	60,0 cm
Paquete 2 Longitud	80,0 cm
Paquete 2 Peso	106,29 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.