


ZBF 5,LGS:FO.ZA. 21-30 VPE 500 - Ruban de repérage ZB, plat



1684698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1684698>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 21 ... 30, surface utile: 5,15 x 5,15 mm, blanc, type de montage: encliqueter

Avantages

- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères ZB individuellement selon vos besoins.
- Les rubans de repérage vierges peuvent être repérés individuellement à la main ou à l'aide d'un traceur.
- D'autres pas sont disponibles sur demande.
- Le système de repérage ZBF avec rainure de repérage plate permet de repérer les blocs de jonction et modules électroniques
- Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.

Données commerciales

Référence	1684698
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Clé de vente	BG2122
Product key	BG2122
GTIN	4067923239883
Poids par pièce (emballage compris)	0,552 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,547 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

ZBF 5,LGS:FO.ZA. 21-30 VPE 500 - Ruban de repérage ZB, plat



1684698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1684698>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Pour une impression selon les spécifications du client, veuillez sélectionner l'article 0824271

Propriétés du produit

Type de produit

Repère de bornes

Repérage

Repérage

21 ... 30

Type de rainure

plat

Dimensions

Largeur

5,15 mm

Hauteur

6,4 mm

Profondeur

1,60 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte

5,15 mm

Hauteur du champ de texte

5,15 mm

Indications sur les matériaux

Couleur

blanc (RAL 9010)

Matériau

PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94

V2

Matériau embase

PA

Composants

exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

-40 °C ... 100 °C

Température ambiante recommandée (stockage/transport)

23 °C

Humidité recommandée (stockage/transport)

50 %

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)

VW PV 3.10.7:2005-02

Résultat

Essai réussi

Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures

Spécification de contrôle

(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023

Exigence

≥ 5 N

Résultat

Essai réussi

ZBF 5,LGS:FO.ZA. 21-30 VPE 500 - Ruban de repérage ZB, plat



1684698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1684698>

Essai de scotch

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h
Méthode	Irradiation artificielle.

Stockage à température

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Résultat	Essai réussi
Méthode	Test Bb
Durée	96 h
Température de contrôle	120 °C

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 22479:2022-08
Résultat	Essai réussi
Méthode	Méthode B
Cycles	2

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	encliqueter
-----------------	-------------

ZBF 5,LGS:FO.ZA. 21-30 VPE 500 - Ruban de repérage ZB, plat



1684698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1684698>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

ZBF 5,LGS:FO.ZA. 21-30 VPE 500 - Ruban de repérage ZB, plat



1684698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1684698>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr