



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CE
Tipo de producto o componente	Conector de concentrador
Compatibilidad de gama	Spacial Thalassa
Función	Módulo de extensión (para usar cuando se necesitan más de 4 puertos com) Hasta 255 conexiones

Complementario

Conexión de dispositivo en env	Dust sensor Fan sensor Controller Other hub
Tensión nominal	90...240 V AC 50/60 Hz
Tipo de pantalla	Sin pantalla (toda la información mostrada en el controlador)
Número de puertos serie	8
Interfaz de comunicación	Modbus lado del bloque
Tensión de entrada	15.5 V corriente continua 150 mA
Señalizaciones en local	Estado del canal (ocupado con comunicación), estado 1 8 verde, naranja y rojo LEDs por blinking (**) Estado del canal (problema con el canal cuando el conector está enchufado), estado 1 sin piloto
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm Traviesas carcasa de núcleo dividido En placa de montaje conexión de tornillo Marco de la puerta
Cantidad por juego	Juego de 1
Anchura	Externo: 80 mm
Altura	Externo: 80 mm
Profundidad	Externo : 49,75 mm
Certificaciones de producto	CE[RETURN]generador

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	206 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.