



### Presentazione

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma               | ClimaSys                                                                                     |
| Nome prodotto       | ClimaSys CC                                                                                  |
| Tipo prodotto       | Hub                                                                                          |
| Compatibilità gamma | Spacial<br>Thalassa                                                                          |
| Applicazione        | Extension module (to be used when more than 4 com ports are needed)<br>Up to 255 connections |

### Caratteristiche tecniche

|                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento dispositivo     | Dust sensor<br>Fan sensor<br>Controller<br>Other hub                                                                                                                      |
| Tensione nominale            | 90...240 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                    |
| Tipo display                 | Without display (all information displayed on controller)                                                                                                                 |
| Numero porte                 | 8                                                                                                                                                                         |
| Interfaccia di comunicazione | Modbus between sensor, controller and hub                                                                                                                                 |
| Tensione di ingresso         | 15.5 V DC 150 mA                                                                                                                                                          |
| Segnalazione locale          | Channel status (busy with communication): 8 verde/arancio LED da blinking<br>Channel status (problem with the channel when connector is plugged): without light indicator |
| Supporto di montaggio        | Guida DIN 35 mm<br>Traverse Spacial upright between joined enclosures<br>Su piastra collegamento a vite<br>Door of enclosure (Spacial) using frame                        |
| Quantità per confezione      | Set da 1                                                                                                                                                                  |
| Larghezza                    | Esterno: 80 mm                                                                                                                                                            |
| Altezza                      | Esterno: 80 mm                                                                                                                                                            |
| Profondità                   | Esterno : 49,75 mm                                                                                                                                                        |
| Certificazioni prodotto      | CE[RETURN]EAC                                                                                                                                                             |

### Confezionamenti

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE   |
| Numero di unità per confezione 1 | 1     |
| Confezione 1: peso               | 206 g |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium        |
| Regolamento REACh           | Dichiarazione REACh           |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni       |
| Senza mercurio              | Sì                            |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì                            |

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali      | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>          |
| Profilo di circolarità       | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                         | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| <b>Garanzia contrattuale</b> |                                                                                                                                           |
| Garanzia                     | 18 mesi                                                                                                                                   |