

SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL (105 281)



Fotografía no vinculante

Tubo aislante autoportado con terminal interno y punta captadora Ø22/16/10 mm.

Tipo art. no.	SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL 105 281
Material de la varilla captadora	Al
Longitud de la punta captadora	2500 mm
Material del tubo aislante autoportado	poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo aislante autoportado	1955 mm
Longitud de transporte	2500 mm
Diámetro Ø exterior	50 mm
Distancia de aislamiento	1560 mm
Espesor de pared	4 mm
Factor de material km	0,7
Margen de temperatura permanente	-50 °C ... +100 °C
Versión	estabilizado contra rayos ultravioleta
Casquillo	60 x 5 mm
Máx. velocidad del viento	140 km/h
Fuerza de extracción con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autoportado de aislador según 62561-8)
Fuerza de flexión con una longitud de 500 mm	200 N (tubo autoportado de aislador según 62561-8)
Normativa	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	4 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364260962
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.