



Principal

Tipo de producto o componente	Extractor de fusibles
Tipo de circuito eléctrico	Electronic
Función	Señalización
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio eléctrico

Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	Génesis Fupact ISFL ISFL160 fusible-seccionador
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de control	Mando maneta
[Ue] Tensión nominal de empleo	400/690 V
[Ie] Corriente nominal de empleo	3 A - tipo de cable: AC-15) en 200...250 V AC 3 A - tipo de cable: AC-15) en 250 V AC 2 A - tipo de cable: DC-13) en 24 V corriente continua
Poder de corte asignado	2 kA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V
Carga mínima	10 mA 24 V
Normas	EN 61000-4-5 EN 61000-4-3 ENV 50204 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
Certificaciones de producto	CE
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3 acorde a En> 40 A
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 Ancho	15,0 cm
Paquete 1 Longitud	44,0 cm
Paquete 1 Peso	322,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	11

Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	5,144 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas