



Presentazione

Tipo prodotto	Monitoraggio fusibile
Topologia della rete	Elettronica
Applicazione	Segnalazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio elettrico

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	FuPacT Fupact ISFL ISFL160 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Installazione	Fisso
Tipo di controllo	Maniglia
Tensione nominale di esercizio [Ue]	400...690 V
Corrente nominale di impiego [Ie]	3 A (AC-15) a 200...240 V CA 3 A (AC-15) a 250 V CA 2 A (DC-13) a 24 V DC
Potere di interruzione nominale	2 kA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V
Carico minimo	10 mA 24 V
Norme di riferimento	EN 61000-4-5 EN 61000-4-3 ENV 50204 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6
Certificazioni prodotto	CE
Peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,5 cm
Confezione 1: larghezza	15,0 cm
Confezione 1: profondità	44,0 cm
Confezione 1: peso	322,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	11

Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	5,144 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio