

ADERENDHÜLSE ISOLIERT 4,0 MM²/12 MM, FR1,ORANGE

Artikelnummer: 180952

Isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, gefertigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (CU-ETP) nach DIN EN 13600,galvanisch verzinkt mit einer Mindestschichtstärke von 3 µm für optimalen Korrosionsschutz, mit Kunststoffkragen aus Polypropylen zur einfachen Einführung feindrähtiger Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Temperaturbeständig von -35 °C bis +105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 4 | Isolationsfarbe: orange | d1: 2,8 | d2: 4,8 | I1: 20 | I2: 12 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,03 kg | VE/St.: 100.



Länge (mm)	145 mm
Breite (mm)	100 mm
Höhe (mm)	9 mm
Gewicht (kg)	0,0003 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	4 mm²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	20 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	orange
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein

GTIN: 4021103809525

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de