



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Kop voor drukknop
Naam component	XACB
Markering	Niet gemarkeerd
Extra informatie operator	Opgestart
Werkingstraject	16 mm
Kap/operator of lenskleur	Wit
Compatibiliteit product	XESD1191 XESD1181 XESD1291 XESD1281
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10

Complementair

Net weight	0,005 kg
------------	----------

Omgeving

Standards	IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 50102

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	6,0 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,0 cm
Package 2 Width	12,0 cm
Package 2 Length	12,0 cm
Package 2 Weight	63,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	150
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm

Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,15 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------