



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	VLSA
Product or component type	Hulpcontactblok
Prestatieniveau	Hoge prestatie
Type en samenstelling contacten	1 NC
Contactbediening	Early-break 1 NC
Bereik compatibiliteit	TeSys TESYS VARIO LS VLS3P TeSys TESYS VARIO LS VLS1P
Network type	AC DC
Network frequency	50/60 Hz

Complementair

Montagezone	Rechts Links
Hoofdapparaat montagebeugel	DIN-rail
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	8 kV
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 55 °C)
Ithe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ie toegekende bedrijfstroom	6 A (AC-15) bij 24 V AC 6 A (AC-15) bij 48 V AC 6 A (AC-15) bij 127 V AC 3 A (AC-15) bij 240 V AC 3 A (DC-13) bij 24 V DC 1,5 A (DC-13) bij 48 V DC 0,55 A (DC-13) bij 127 V DC 0,27 A (DC-13) bij 240 V DC
Minimale uitgangsstroom	10 mA
Minimale uitgangsspanning	5 V
Aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: schroefklem aansluitingen kabel 2,5 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment	Stuurkring: 0,8...1 N.m - op schroefklem aansluitingen
Height	78 mm
Width	12 mm
Depth	48,9 mm
Net weight	0,035 kg
Colour	Grijs

Omgeving

Standards	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-3 IEC 60947-5
Product certifications	cULus[RETURN]GL
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Mechanische stevigheid	Trillingen 2...100 Hz Fc (0,7 g) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms Ea (15 Gn) conform aan IEC 60068-2-27
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-11

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,900 cm
Package 1 Width	8,700 cm
Package 1 Length	6,700 cm
Package 1 Weight	45,000 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja