



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product name	Acti 9 iPB
Product or component type	Drukknop
Device short name	iPB
Standards	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Complementair

Type en samenstelling contacten	1 NO
Ie toegekende bedrijfstrom	20 A
[Ue] rated operational voltage	250 V AC
Besturingstype	2 drukknop grijs
Mounting mode	Vast
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Boven: Clario Boven: Libro Boven: ProDis
Aantal modules van 9 mm	2
Height	82 mm
Width	18 mm
Depth	71,5 mm
Colour	Wit
Electrical durability	AC-22: 30000 cycles AC 50/60 Hz
Aansluitingen - aansluitklemmen	Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm ² stijf Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm ² flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm ² flexibel met koprings Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm ² stijf Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel met koprings
Wire stripping length	9 mm
Tightening torque	1 N.m

Omgeving

Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-35...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	46 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	602 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,904 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------