



## Hoofd

|                                |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product               | Harmony XVL                                                                                                                                                                |
| Product or component type      | LED-pilootlicht met geïntegreerde lenskap                                                                                                                                  |
| Naam component                 | XVL                                                                                                                                                                        |
| Bevestigingsdiameter           | 8 mm                                                                                                                                                                       |
| Lichtbron                      | Afgeschermd LED                                                                                                                                                            |
| Kleur lichtblok                | Rood                                                                                                                                                                       |
| Type bescherming               | Ingebouwd door diode<br>Integrale ballastweerstand                                                                                                                         |
| [Us] nominale voedingsspanning | 24 V                                                                                                                                                                       |
| IP beschermingsgraad           | IP65 conform aan IEC 60529 (met afdichting XVLZ911)<br>IP65 conform aan NF C 20-010 (met afdichting XVLZ911)<br>IP40 conform aan IEC 60529<br>IP40 conform aan NF C 20-010 |

## Complementair

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Type voedingscircuit            | DC                                                                            |
| Aansluitingen - aansluitklemmen | Label voor Faston-connectoren: 2,8 x 0,5 mm<br>Label voor soldeer-connectoren |
| Stroomverbruik                  | 18 mA                                                                         |
| Ui nom. isolatiespanning        | 50 V conform aan IEC 60947-1                                                  |
| Levensduur lamp                 | 100000 h                                                                      |
| Nominale spanningslimiet        | 0,8...1,1 Un                                                                  |
| Beschrijving klemmen ISO n°1    | (X1-X2)PL                                                                     |
| Height                          | 10 mm                                                                         |
| Width                           | 10 mm                                                                         |
| Depth                           | 36 mm                                                                         |
| Net weight                      | 0,003 kg                                                                      |

## Omgeving

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Product certifications                | CSA[RETURN]UL                                                      |
| Beschermende behandeling              | TC                                                                 |
| Ambient air temperature for operation | -25...70 °C                                                        |
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                        |
| Overvoltage category                  | Klasse 3 conform aan IEC 60536<br>Klasse 3 conform aan NF C 20-030 |

## Verpakkingseenheid

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Unit Type of Package 1       | PCE  |
| Number of Units in Package 1 | 1    |
| Package 1 Height             | 2 cm |
| Package 1 Width              | 2 cm |
| Package 1 Length             | 4 cm |
| Package 1 Weight             | 3 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1  |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Number of Units in Package 2 | 10    |
| Package 2 Height             | 3 cm  |
| Package 2 Width              | 10 cm |
| Package 2 Length             | 11 cm |
| Package 2 Weight             | 32 g  |
| Unit Type of Package 3       | S01   |
| Number of Units in Package 3 | 100   |
| Package 3 Height             | 15 cm |
| Package 3 Width              | 15 cm |
| Package 3 Length             | 40 cm |
| Package 3 Weight             | 512 g |

## Duurzaamheid van het aanbod


|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                 |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## LED-Leuchtmelder

### Abmessungen




- (1) Tags für Faston-Steckverbinder oder Lötanschlüsse  
e S#stärke der Montageplatte: 1 bis 8 mm / 0.03 bis 0.31 in.

| C  |      | Ø  |      |
|----|------|----|------|
| mm | in.  | mm | in.  |
| 34 | 1.34 | 10 | 0.39 |

## LED-Leuchtmelder

### Bohrungen in Montageplatte



| Ø min |      | G min |      | H min |      |
|-------|------|-------|------|-------|------|
| mm    | in.  | mm    | in.  | mm    | in.  |
| 8,2   | 0.32 | 10,5  | 0.41 | 10,5  | 0.41 |