

Gama de clavijas y bases fijas de uso industrial, que cumple con los requerimientos unificados a nivel internacional (IEC 60309) de prestaciones y dimensiones, y prescritos por la norma europea (EN 60309). Las bases de corriente y clavijas con corriente nominal de 63 y 125A están equipadas con un contacto piloto adicional (CP) para crear un interbloqueo eléctrico. La gama se completa con clavijas fijas a 90° y bases fijas a 10° y 90°. Los manguitos y pasadores se obtienen de la barra de latón sólido, tipo Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %), terminales antiaflojamiento con tornillos imperdibles y abrazadera de cable incorporada con prensacables antiabrazión.

|                            |            |                                   |                                                   |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Color                      | Rojo       | Corriente nominal (A)             | 125                                               |
| Grado de protección        | IP67       | Nº polos                          | 3P+T                                              |
| Resistencia a impactos     | IK08       | Referencia h                      | 6                                                 |
| Tensión nominal            | 380-415 V  | Tipología                         | Base de superficie 90°                            |
| Frecuencia                 | 50/60 Hz   | Capacidad de apriete del terminal | 16-50mm² cable flexible - 25-70mm² cable rígido   |
| Temperatura de uso         | -25 +55 °C | Tipo de cableado                  | De tornillo                                       |
| Código Electrocod          | 2211       | Test del hilo incandescente       | 850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas) |
| Numero total de maniobras  | > 500      | Poder de interrupción a 1,1 Un    | 156 A                                             |
| Resistencia de aislamiento | > 10 MΩ    | Termopresión con bola             | 125 °C (partes activas) - 80 °C (partes pasivas)  |

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases                |            | Disolventes |            |            |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos   | Hexano      | Benceno    | Acetona    | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistente | Resistente      | Resistente     | Resistente |

DIMENSIONAL

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP67


IK

IK08



GWT

850 °C (partes activas) - 650 °C (partes pasivas)



MARCAS/APROBACIONES

