



### Presentazione

Gamma	Multi 9
Tipo prodotto	Dispositivi add-on di corrente residua
Nome dispositivo	Vigi C60
Compatibilità gamma	Multi 9 Multi 9 C60 C60N Multi 9 Multi 9 C60 C60L Multi 9 Multi 9 C60 C60H Multi 9 Multi 9 C60 C60CTRL
Numero di poli	4P
Corrente nominale [In]	63 A conforme a CEI EN 61009-1
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	400/415 V CA 50 Hz
Sensibilità differenziale	300 mA conforme a CEI EN 61009-1
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tipo di protezione differenziale	Tipo AC
Passo 9 mm	7

### Caratteristiche tecniche

Tecnologia di sgancio corrente residua	"indipendente dalla tensione"
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50 Hz conforme a CEI EN 61009-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV conforme a CEI EN 61009-1
Segnalazione locale	Fault indication
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Collegamento elettrico al magnetotermico	Tramite viti
Altezza	87 mm
Larghezza	63 mm
Profondità	74 mm
Peso prodotto	210 g
Colore	Grigio
Connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia (parte inferiore) 1...35 mm <sup>2</sup> - rigido Morsetto a gabbia (parte inferiore) 1...25 mm <sup>2</sup> - flessibile Morsetto a gabbia (parte inferiore) 1...25 mm <sup>2</sup> - flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili	14 mm for parte inferiore connection
Coppia di serraggio	3,5 Nm parte inferiore

### Ambiente

Norme di riferimento	CEI EN 61009-1 CEI EN 61009-2-1
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 61009
Compatibilità elettromagnetica	Tenuta a impulso 8/20 μs, 250 A conforme a CEI EN 61009-1
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C

Temperatura ambiente	-5...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...60 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,6 cm
Confezione 1: profondità	14,7 cm
Confezione 1: peso	255,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,35 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni