TeSys LE - enclosed DOL starter - 6 A - 400 V AC coil





Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LE
Nombre abreviado del equipo	LE4K
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
Función	Normas
Material	Policarbonato
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Thermal overload relay ((*)) pedir por separado Contactor Desconector de fusible
Potencia del motor en kW	3 KW en 440 V AC 50/60 Hz 1,5 KW en 220/230 V AC 50/60 Hz 2,2 KW en 380/400 V AC 50/60 Hz 2,2 kW en 415 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	400 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	6 A
Fusible asociado	10 A 10 x 38 mm aM
Tipo de control	Pulsador Inicio verde I Pulsador stop/reset ((*)) rojo O

Complementario

Complementario		
Número de entrada para cables	4 entrada de cable: ISO20 parte superior 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte superior 4 entrada de cable: ISO20 parte inferior 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferior	
Ancho	175 mm	
Altura	165 mm	
Profundidad	146 mm	
Peso del producto	1,45 kg	

Entorno

Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-540 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	21,200 cm	
Paquete 1 Ancho	22,800 cm	
Paquete 1 Longitud	25,600 cm	
Paquete 1 Peso	1,565 kg	
Tipo de unidad de paquete 2	P06	

Número de unidades en el paquete 2	12	
Paquete 2 Altura	75,000 cm	
Paquete 2 Ancho	60,000 cm	
Paquete 2 Longitud	80,000 cm	
Paquete 2 Peso	36,616 kg	
Sostenibilidad de la oferta		
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	Declaración De REACh	

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	⊡ Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months	