

LE4K065V7

Enclosed DOL starter, TeSys LE, 6A, 400V
AC coil, including 1 LC1K, fuse carrier, 2
pushbuttons



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome prodotto	TeSys LE
Nome dispositivo	LE4K
Tipo prodotto	Avviatore DOL in cassetta
Applicazione	Standard
Materiale	Policarbonato
Categoria di utilizzazione	AC-3
Composizione dispositivo	Thermal overload relay ordinati separatamente Contattore Sezionatore fusibilato
Potenza motore [kW]	3 kW a 440 V CA 50/60 Hz 1,5 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz 2,2 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz 2,2 kW a 415 V CA 50/60 Hz
Tensione di comando [Uc]	400 V CA 50/60 Hz
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	6 A
Calibro del fusibile associato	10 A 10 x 38 mm aM
Tipo di comando	Pulsante start verde I Pulsante stop/reset Rosso O

Caratteristiche tecniche

Numero ingressi cavo	4 ingressi cavo: ISO20 top 4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore 4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore
Larghezza	175 mm
Altezza	165 mm
Profondità	146 mm
Peso prodotto	1,45 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK09 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,200 cm
Confezione 1: larghezza	22,800 cm
Confezione 1: profondità	25,600 cm

Confezione 1: peso	1,565 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	36,616 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.