

LE4K065V7

Enclosed DOL starter, TeSys LE, 6A, 400V
AC coil, including 1 LC1K, fuse carrier, 2
pushbuttons



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys LE
Device short name	LE4K
Product or component type	Geïsoleerde DOL-starter
Device application	Norm
Materiaal	Polycarbonaat
Utilisation category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor Zekeringonderbreker
Motorvermogen kW	3 kW bij 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 2,2 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz 2,2 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
Spanning stuurkring	400 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A
Verbonden zekeringsvermogen	10 A 10 x 38 mm aM
Besturingstype	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O

Complementair

Nummer kabelinvoer	4 kabelingang: ISO20 bovenkant 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 kabelingang: ISO20 basis 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Width	175 mm
Height	165 mm
Depth	146 mm
Net weight	1,45 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 60947-4-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,200 cm
Package 1 Width	22,800 cm
Package 1 Length	25,600 cm
Package 1 Weight	1,565 kg

Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	36,616 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------