Hoja de datos del producto
Características

48211
moto-redutor - MCH - 100..130 V CA

Principal

Nombre abreviado del equipo	MCH do motor de engrenagem
Tipo de producto o componente	Gear motor mechanism MCH ((*))
Función	Automatic spring charging ((*))
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NW interruptor automático
Tipo de control	Telemandado
[Uc] tensión de circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fijo

Complementario

Tiempo máximo de carga	4 s
Consumo máximo de energía en VA	180 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,6 cm
Paquete 1 Ancho	12,9 cm
Paquete 1 Longitud	22,9 cm
Paquete 1 Peso	1,854 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.