Hoja de datos del producto PKE16M735 Características

Ficha Conex. Tornillo 16A 3Pnt 380V Ip67





Principal

| Gama | Mureva |
|-------------------------------|---------------|
| Tipo de producto o componente | Clavija aérea |
| Nombre abreviado del equipo | Mureva plug |
| Categoría de toma y enchufe | Baja tensión |
| Número de polos | 3P+N+E |
| Tipo de red | AC |
| Estándar de salida | Industrial |

Complementario

| Recto |
|--|
| 16 A |
| 380415 V |
| 50/60 Hz |
| 6 h |
| Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Manguitos, estado 1 bronce |
| Tornillos imperdibles |
| 14 mm² |
| 815 mm |
| Prensaestopas |
| Guía de antena |
| Pg 21 |
| 0,21 kg |
| 142 mm |
| 89 mm |
| 89 mm |
| Gris - tipo de cable: RAL 7035) |
| Rojo |
| |

Entorno

| Normas | IEC 60309-2 IEC 60309-1 | |
|--|---|--|
| Grado de protección IP | IP67 conforming to IEC 60529 | |
| Grado de protección IK | IK08 conforming to EN 62262 | |
| Resistencia al fuego | 850 °C acorde a IEC 60695-2-11 | |
| Humedad relativa | 50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C | |
| Altitud de operación | 2000 m | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C (86400 s) -2540 °C | |

Unidades de embalaje

| Tipe de unided de neguete 1 | PCE |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | rue |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 8,7 cm |
| Paquete 1 Ancho | 8,8 cm |
| Paquete 1 Longitud | 15,6 cm |
| Paquete 1 Peso | 222,0 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Altura | 17,8 cm |
| Paquete 2 Ancho | 26,6 cm |
| Paquete 2 Longitud | 27,0 cm |
| Paquete 2 Peso | 2,398 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 20 |
| Paquete 3 Altura | 30,0 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 3 Peso | 5,283 kg |
| | |

Sostenibilidad de la oferta

| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium | |
|--------------------------------------|--|--|
| Reglamento REACh | ☑ Declaración De REACh | |
| Directiva RoHS UE | Compatible con las excepciones | |
| Sin mercurio | Sí | |
| Normativa de RoHS China | ☑ Declaración RoHS China | |
| Información sobre exenciones de RoHS | ₽Sí | |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto | |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas | |

Información Logística

| País de Origen ES | |
|-------------------|--|
|-------------------|--|

Garantía contractual

| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|
|---------------------|-----------|