



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Kop voor verlichte keuzeschakelaar
Device short name	9001K
Type operator	blijven
Operator profiel	Groen lange hendel

Complementair

Kraag materiaal	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Net weight	0,245 kg
Vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
Informatie positie operator	2 posities
Type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
Mechanical durability	500000 cycles
Voeding lichtblok	Rechtstreeks
Lichtbron	LED
Lamp fitting	BA 9s
Kleur lichtblok	Groen
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
Compatibiliteit product	9001KA2, gemonteerd zijkant 1 of 2
Product presentatie	Basisonderdeel
Kap/operator of lenskleur	Groen
[Us] rated supply voltage	24...28 V
Kleur lichtbron	Groen
Operator profiel	Lange hendel
Type operator	Blijven
Formaat	30 mm
Lichtbron	LED
Nokprofiel	5

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Standards	UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-1 JIS C 852
Product certifications	UL 508[RETURN]NEMA
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,572 cm
Package 1 Width	5,334 cm
Package 1 Length	9,144 cm
Package 1 Weight	167,829 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------