

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza de engarzar con indicador digital



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202888>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenaza de crimpado, para contactos mecanizados, ajuste de sección universal, hasta 6,0 mm² como máximo, indicador digital con ancho de paso de 0,01 mm, cierre a presión desbloqueable, accesorio necesario localizador para el posicionamiento de contactos

Sus ventajas

- Supervisión de desgaste electrónica con función de recalibración
- Seguridad de proceso mediante cierre a presión y protección de ajuste
- Comprobación del ajuste básico mediante vástago de prueba adjunto
- Manejo seguro y sencillo mediante indicador digital y ayuda de posicionamiento opcional
- El localizador giratorio permite un posicionamiento exacto de los contactos en el área de crimpado

Datos comerciales

Código de artículo	1202888
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3135
Clave de producto	BH3135
GTIN	4063151267711
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.140,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.140,7 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	DE

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza de engarzar con indicador digital



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202888>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre la aplicación	Para contactos crimpados mecanizados de 0,14 mm²...4,0 mm² de las series CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10..., CC1.5-TS-2,50..., el listado detallado de los contactos crimpados se halla en la hoja informativa
Nota sobre la aplicación	Aplicación, solo con localizador, para la selección véanse los accesorios

Restricción de uso

Indicación CEM	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
----------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Tenazas para prensar
Característica del producto	Supervisión de desgaste electrónica con función de recalibración
	Cierre a presión con desbloqueo
	Ayuda de posicionamiento opcional

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,14 mm²
Sección máx.	6 mm²
AWG mín.	26
AWG máx.	10

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,14 mm² ... 6 mm²
Gama de secciones AWG	26 ... 10

Dimensiones

Anchura	94 mm
Altura	28 mm
Longitud	236 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	Acero

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza de engarzar con indicador digital



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202888>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202888>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza de engarzar con indicador digital



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202888>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC MP-6 - Pinza de engarzar con indicador digital



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1202888>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n.º CAS: 110-71-4)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	894d1c6f-7088-4bbd-a917-a42c74c7be7c

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	122,695 kg CO2e
---------	-----------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es