



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys SK
Tipo de producto o componente	Power add-on block ((*))
Nombre abreviado del equipo	LA1SK
Categoría de empleo	AC-3 AC-1
Power pole contact composition	1P
Composición de los polos de contacto	1 NA
Opciones de los contactos auxiliares	1 NC
[Ie] Corriente nominal de empleo	6 A at <= 440 V AC AC-3 for circuito de alimentación 12 A (at <55 °C) AC AC-1 for circuito de alimentación
[Ue] Tensión nominal de empleo	Circuito de señalización, estado 1 690 V AC <= 400 Hz Circuito de alimentación, estado 1 690 V AC 50/60 Hz

Complementario

[Ith] Corriente térmica convencional	12 A (at 55 °C) for circuito de alimentación 10 A (at 55 °C) for circuito de señalización
Irms poder de conexión nominal	66 A at 690 V AC conforming to IEC 60947 66 A at 690 V AC conforming to NF C 63-110
[Icw] Corriente temporal admisible	50 A 55 °C for circuito de alimentación
Fusible asociado	16 A gI at <= 440 V for circuito de alimentación conforming to IEC 60947 10 A gI for circuito de señalización conforming to IEC 60947 10 A gI for circuito de señalización conforming to VDE 0660
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947 690 V acorde a VDE 0110 gr C 690 V acorde a BS 5424 690 V acorde a UL 508 690 V acorde a CSA C22.2 No 14
Normas	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Certificaciones de producto	Esquema CB[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]generador[RETURN]cULus
Tipo de conexión	Conector 1 cable(s) 0,35...6 mm²flexible con extremo de cable Conector 1 cable(s) 0,5...6 mm²flexible sin extremidad de cable Conector 1 cable(s) 1,5...6 mm²sólido Conector 2 cable(s) 0,35...1,5 mm²flexible con extremo de cable Conector 2 cable(s) 0,35...2,5 mm²flexible sin extremidad de cable Conector 2 cable(s) 1,5...4 mm²sólido
Par de apriete	0,8 N.m - en conector - con destornillador Pozidriv no 1
Frecuencia del circuito de señalización	<= 400 Hz

Entorno

Grado de protección IP	IP2X acorde a VDE 0106
Tratamiento de protección	TC acorde a IEC 60068 TC acorde a DIN 50015
Temperatura ambiente de operación	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m sin desclasificación
Peso del producto	0,022 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,800 cm
Paquete 1 Ancho	4,100 cm
Paquete 1 Longitud	5,700 cm
Paquete 1 Peso	30,000 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------