



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome prodotto	TeSys SK
Tipo prodotto	Power add-on block
Nome dispositivo	LA1SK
Categoria di utilizzazione	AC-3 AC-1
Power pole contact composition	1P
Composizione contatto polo	1 NO
Composizione contatto ausiliario	1 NC
Corrente nominale di impiego [Ie]	6 A at ≤ 440 V CA AC-3 for Circuito di potenza 12 A (at ≤ 55 °C) CA AC-1 for Circuito di potenza
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA ≤ 400 Hz circuito segnalazione: 690 V CA 50/60 Hz Circuito di potenza:

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	12 A (at 55 °C) for Circuito di potenza 10 A (at 55 °C) for circuito segnalazione
Potere di chiusura nominale I _{rms}	66 A at 690 V CA conforming to IEC 60947 66 A at 690 V CA conforming to NF C 63-110
Corrente nominale ammissibile di breve durata [I _{cw}]	50 A 55 °C for Circuito di potenza
Calibro del fusibile associato	16 A gI at ≤ 440 V for Circuito di potenza conforming to IEC 60947 10 A gI for circuito segnalazione conforming to IEC 60947 10 A gI for circuito segnalazione conforming to VDE 0660
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947 690 V conforme a VDE 0110 gr C 690 V conforme a BS 5424 690 V conforme a UL 508 690 V conforme a CSA C22.2 No 14
Norme di riferimento	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Certificazioni prodotto	CB Scheme[RETURN]CE[RETURN]"UKCA"[RETURN]EAC[RETURN]cULus
Connessioni - morsetti	Connettore 1 cavi 0,35...6 mm ² flexibile con terminazione cavo Connettore 1 cavi 0,5...6 mm ² flexibile senza terminazione cavo Connettore 1 cavi 1,5...6 mm ² solido Connettore 2 cavi 0,35...1,5 mm ² flexibile con terminazione cavo Connettore 2 cavi 0,35...2,5 mm ² flexibile senza terminazione cavo Connettore 2 cavi 1,5...4 mm ² solido
Coppia di serraggio	0,8 Nm - su connettore - con cacciavite pozidriv No 1
Frequenza circ. segnalazione	≤ 400 Hz

Ambiente

Grado di protezione IP	IP2x conforme a VDE 0106
Trattamento di protezione	TC conforme a IEC 60068 TC conforme a DIN 50015
Temperatura ambiente	-20...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-50...70 °C
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC senza declassamento
Peso prodotto	0,022 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,800 cm
Confezione 1: larghezza	4,100 cm
Confezione 1: profondità	5,700 cm
Confezione 1: peso	30,000 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------