

# HMIFP6600TMD

12.1 Industriële FPM, Harmony FP6, XGA, 16M kleuren, Analoge Multi Touch (2 punten), Front USB A/micro-B, DVI, USB Type B, 24V DC



## Hoofd

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Range of product          | Harmony FP6              |
| Product or component type | Aanraakscherm paneel     |
| Besturingssysteem         | Windows 10 (versie 1809) |

## Complementair

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Afmeting display                  | 12.1 inch                                                                 |
| Aspectverhouding                  | 4:3                                                                       |
| Type display                      | LED<br>Kleur TFT lcd                                                      |
| Resolutie display                 | 1024 x 768 pixels XGA                                                     |
| Kleur display                     | 16 miljoen kleuren                                                        |
| Aanraakpaneel                     | Multi-touch analoog resistief                                             |
| Pixelresolutie                    | 1024 x 768                                                                |
| Levensduur achtergrondverlichting | 50.000 uren at 25 °C                                                      |
| Geïntegreerd aansluitingstype     | DVI-D videopoort<br>USB type B USB 2.0<br>USB type A USB 2.0 - 1.5 Mbit/s |
| Us nominale voedingsspanning      | 24 V DC                                                                   |
| Maximaal energieverbruik in W     | 17,6 W                                                                    |
| Inschakelstroom                   | 30 A                                                                      |
| Type koeling                      | Natuurlijk                                                                |
| Montage apparaat                  | Paneelmontage<br>Directe montage VESA                                     |
| Afmetingen uitsnijding            | 301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm                                      |
| Width                             | 315 mm                                                                    |
| Depth                             | 67,5 mm                                                                   |
| Height                            | 241 mm                                                                    |
| Net weight                        | 3,6 kg                                                                    |

## Omgeving

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards                              | CE<br>FCC deel 15<br>UL 61010-2-201<br>CSA C22.2 No 61010-2-201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Productcertificaten                    | RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (behalve 22" breed display)<br>[RETURN]ATEX zone 2[RETURN]ATEX zone 22 stof[RETURN]CULus Klasse 1<br>Sectie 2[RETURN]IECEEx zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden<br>vergrendeld met schroef)[RETURN]IECEEx zone 22 (DC-model, USB-afdekking<br>voor moet worden vergrendeld met schroef)                                                                                   |
| IP beschermingsgraad                   | IP66f<br>IP67f<br>Type 1<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | 0...55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Omgevingsluchttemperatuur voor opslag  | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pollution degree                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bedrijfshoogte                         | 2000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trillingsweerstand                     | 1 gn (f = 5...9 Hz) - enkelvoudige amplitude - conform aan IEC 61131-2<br>1 gn (f = 9...150 Hz) - vaste amplitude - conform aan IEC 61131-2<br>1 gn - X, Y, Z richtingen voor 10 cycli (ongeveer 100 min) - conform aan IEC<br>61131-2                                                                                                                                                                                      |
| Schokbestendigheid                     | 147 m/s <sup>2</sup> conform aan IEC 61131-2<br>147 m/s <sup>2</sup> 3 schokken in elke richting X, Y en Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elektromagnetische compatibiliteit     | Elektrostatische ontlading immuniteitstest 6 kV contactontlading conform aan IEC<br>61000-4-2 level 3<br>Elektrostatische ontlading immuniteitstest 8 kV luchtontlading conform aan IEC<br>61000-4-2 level 3<br>Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest 2 kV stroompoorten conform<br>aan IEC 61000-4-4<br>Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest 1 kV signaalpoorten conform<br>aan IEC 61000-4-4 |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 15 cm   |
| Package 1 Width              | 55 cm   |
| Package 1 Length             | 82 cm   |
| Package 1 Weight             | 3,03 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                 |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                             |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                   |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>            |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                               |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>    |
| Circulair Profiel                   |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a> |