



Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLM
Nombre abreviado del equipo	PLM
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal height	647 mm
Nominal width	436 mm
Nominal depth	250 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 2 cierre
Tipo de puerta	Transparente
Tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm

Complementario

Número de cierres	2
Descripción de placa de montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Cuerpo, estado 1 poliéster reforzado con fibra de vidrio Puerta, estado 1 vidrio templado
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	Clasificación NEMA 13 IEC 62208 Clasificación NEMA 4 X
Certificaciones de producto	UL
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Entorno

Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura ambiente de operación	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	28,000 cm
Paquete 1 Ancho	46,500 cm
Paquete 1 Longitud	71,500 cm
Paquete 1 Peso	12,743 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	21
Paquete 2 Altura	220,000 cm
Paquete 2 Ancho	100,000 cm

Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	280,603 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas