KNX - Unidad de control de 0 - 10V carril DIN 3 canales





Principal

Gama de producto	KNX	
Tipo de producto o componente	Unidad de control 0-10 V	
Modo de	Sistema de bus KNX	
funcionamiento	Manual	
Tipo de bus	KNX	

Complementario

Total number of 18 mm modules	4	
Soporte de montaje	Carril DIN	
[Ue] Tensión nominal de empleo	100240 V AC 5060 Hz	
Corriente de entrada	0,12100 mA	
Tipo de salida analógica	Tensión	
Rango de salida analógica	110 V	
Número de salidas	3	
[In] Corriente nominal	16 A	
Tipo de carga	Lámparas incandescentes, estado 1 <= 1600 W, 100 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 <= 3600 W, 230 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 <= 3840 W, 240 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 1086 W, 100 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 2500 W, 230 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 2608 W, 240 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 1086 VA, 100 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 2500 VA, 230 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 2608 VA, 240 V AC Capacitivo, estado 1, 16 A, 200 uF, 100240 V AC	

Entorno

Grado de protección IP	IP20	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	12,600 cm
Paquete 1 Longitud	15,800 cm
Paquete 1 Peso	340,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm

Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,580 kg
Sostenibilidad de la oferta	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months