



### Presentazione

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Gamma prodotto     | KNX                        |
| Tipo prodotto      | Unità di controllo 0-10 V  |
| Modalità operativa | Sistema bus KNX<br>Manuale |
| Tipo di bus        | KNX                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total number of 18 mm modules       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Installazione                       | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 100...240 V CA 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Corrente di ingresso                | 0,12...100 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo uscita analogica               | Tensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Range uscita analogica              | 1...10 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero di uscite                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corrente nominale [In]              | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di carico                      | Lampade a incandescenza: ≤ 1600 W, 100 V CA<br>Lampade a incandescenza: ≤ 3600 W, 230 V CA<br>Lampade a incandescenza: ≤ 3840 W, 240 V CA<br>Lampade alogene: ≤ 1086 W, 100 V CA<br>Lampade alogene: ≤ 2500 W, 230 V CA<br>Lampade alogene: ≤ 2608 W, 240 V CA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: ≤ 1086 VA, 100 V CA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: ≤ 2500 VA, 230 V CA<br>Lampade fluorescenti compensate in parallelo: ≤ 2608 VA, 240 V CA<br>Capacitiva: , 16 A, 200 μF, 100...240 V CA |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,200 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 12,600 cm |
| Confezione 1: profondità         | 15,800 cm |
| Confezione 1: peso               | 340,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,580 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>      |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|