


Hoja de datos del producto 47430

Características

contacto auxiliar - 1 SDE



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	SDE
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Extraíble
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	5 A
Breaking capacity (A)	DC-12: 0,15 A at 250 V corriente continua DC-12: 3 A at 24/48 V corriente continua DC-12: 0,3 A at 125 V corriente continua
Carga mínima	100 mA en 24 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	18,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	43,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------