

Información sobre productos

97 52 65

Crimpadora de 4 mandriles para terminales girados



- Con soporte de terminales montado para crimpar terminales girados macho y hembra de Harting, Phoenix Contact, TE Connectivity, Ilme, Amphenol®, Walther y Weidmüller
- Ajuste óptimo a cualquier diámetro del conductor usando la rueda de ajuste
- Ayuda de posicionamiento
- Con tabla para determinar los valores de ajuste
- Alicata en maletín de plástico con alojamiento de espuma
- Alimentación del mandril de crimpar ajustable en pasos de 0,01 mm usando la rueda de ajuste
- Crimpado fiable gracias a la alimentación sincronizada de los mandriles de crimpar
- Proceso seguro y calidad de crimpado uniforme alta gracias al bloqueo del gatillo conforme a IEC 60352 (bloqueo positivo, desbloqueable)
- Comprobación del ajuste básico mediante chaveta de prueba suministrada
- La gama de aplicaciones de la crimpadora se puede ampliar intercambiando los soportes de terminales de varios fabricantes.
- Crimpadora en caja de plástico con alojamiento de espuma y soportes de terminales (intercambiables) montados

Información general

Núm. de artículo	97 52 65
EAN	4003773045236
Alicates	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con mangos multicomponente
Peso	676 g
Dimensiones	230 x 79 x 42 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas



Uso	Terminales girados (p. ej. Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol®; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacidad milímetros cuadrados	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Núm. de posiciones de crimpaje	1
Diámetro máx. de contacto	7,5 mm

Accesorios

97 59 65 2	ayuda de posicionamiento universal para 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,
------------	--

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

