

Informazione prodotto

97 52 65

Pinza a quattro punzoni per contatti torniti



- Con posizionatore montato per la crimpatura di contatti maschio e femmina torniti di Harting, Phoenix Contact, TE Connectivity, Ilme, Amphenol®, Walther e Weidmüller
- Regolazione della pressione di serraggio per le diverse sezioni dei conduttori tramite rotella di regolazione
- Con dispositivo di ausilio per il posizionamento dei contatti
- Con tabella di rilevamento dei valori di regolazione
- Pinza in valigetta in resina sintetica con fondo in materiale espanso
- Avanzamento del mandrino di crimpatura regolabile in passi da 0,01 mm tramite la rotella di regolazione
- Crimpatura affidabile grazie al movimento sincrono dei mandrini di crimpatura
- Qualità di crimpatura sicura e costantemente elevata grazie al blocco di rilascio conforme a IEC 60352 (blocco forzato, sbloccabile)
- Controllo della regolazione di base mediante spina di prova in dotazione
- Il campo di applicazione della crimpatrice può essere ampliato sostituendo i posizionatori di diversi produttori
- Pinza in custodia di resina sintetica con inserto in schiuma e posizionatore montato (sostituibile)

Generico

Art. No.	97 52 65
EAN	4003773045236
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
manici	con impugnature multicomponente
Peso	676 g
Dimensioni	230 x 79 x 42 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche



applicazione	contatti torniti (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol®; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacità in millimetri quadri	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Quantità di alloggiamento	1
diametro di contatto max.	7,5 mm

Accessori

97 59 65 2	Posizionatore universale per 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,
------------	---

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

