

**TERMINAL DE CABLE DE ENGASTE, FORMA ANULAR CU, DIN 46234, SECCIÓN DEL CONDUCTOR/PERNO DE CONEXIÓN 50 MM<sup>2</sup>/8 MM Ø****Número de artículo: 180470**

---

Terminales de engarce, tipo anillo Cu, DIN 46234. Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado galvánico, otras superficies bajo pedido - Especialmente adecuados para conductores de hilo fino según IEC 228. Sección: 50 mm<sup>2</sup>; perno Ø 8 mm; tamaño nominal según DIN: 8-50; D1: 11; D3: 16; A: 18; B: 34; L: 34; S: 1,8; peso por 100 piezas ~kg: 1,68; paquete por unidad: 1.

|               |           |
|---------------|-----------|
| Longitud (mm) | 175 mm    |
| Anchura (mm)  | 100 mm    |
| Altura (mm)   | 23 mm     |
| Peso (kg)     | 0,0168 kg |



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Atributo                                        | Valor                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| material                                        | Kupfer                                  |
| Protección de superficies                       | verzinnt                                |
| longitud total                                  | - mm                                    |
| Sin halógenos                                   | Sí                                      |
| Mercancías en tiras                             | No                                      |
| Adecuado para conductores multifilares          | Sí                                      |
| Adecuado para conductores de hilo fino          | Sí                                      |
| Adecuado para conductores macizos               | No                                      |
| AWG mín.                                        | 1                                       |
| Tamaño máximo AWG                               | 1                                       |
| sección nominal                                 | 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup> |
| Aislamiento                                     | ohne                                    |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico)        | 8                                       |
| Forma de la brida                               | Ringform                                |
| forma de vaina                                  | kurz                                    |
| Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C) | No                                      |
| Apto para alambre esmaltado                     | No                                      |
| Adecuado para conductores redondos              | Sí                                      |
| Adecuado para conductores planos                | No                                      |
| Para uniones resistentes a la tracción          | No                                      |
| Cumple con la norma DIN                         | Sí                                      |

GTIN: 4021103804704

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de