Spacial S3D plain door w/o mount.plate. H800xW600xD300.IP66 IK10 RAL7035.





Principal

•	
Gama	PanelSeT
Nombre del producto	PanelSeT S3D
Application	Multiuso
Category	Armario compacto
Altura nominal del armario	800 mm
Anchura nominal del armario	600 mm
Profundidad nominal del armario	300 mm
Tipo de puerta	Ciego
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Estándar
Tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 1 cierre 1 placa pasacables

Complementario

Body type	Carril frontal con forma de canalón con doble chapa de espesor Cuerpo de una sola pieza	
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas	
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)	
Tipo de cierre	Cierre de 3 puntos, doble barra de 3 mm	
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal	
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables por tornillos	
Material	Acero	
Acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster	
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)	
Normas	IEC 62208	
Certificaciones de producto	DNV[RETURN]GL[RETURN]BV[RETURN]cUL[RETURN]UL	
Peso del producto	25 kg	

Entorno

Grado de protección nema	NEMA 4X/13 ((*))
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	34 cm
Paquete 1 Ancho	61,5 cm
Paquete 1 Longitud	81 cm
Paquete 1 Peso	21,618 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	177 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	187 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí
Comunicación ambiental	☑ Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------