

Hoja de datos del producto

Características

PFXYP6MPR23P4

Expansion option, PS6000, 1 x D-Sub 37 pin plug connector, 2,400...115,200 bps



Principal

Gama de producto	PW
Tipo de producto o componente	Serial line interface
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión

Complementario

Tipo de conexión integrada	Mini PCIe con capacidad de sujeción: 1 RJ12/M8 RS232C, veloc transmisión: 2400...115200 bps
Compatibilidad de gama	Pyros

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...70 °C
Humedad relativa	5...95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	19,0 cm
Paquete 1 Longitud	28,0 cm
Paquete 1 Peso	500,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	24 months
---------------------	-----------