Scheda prodotto
Caratteristiche

PFXYP6MPR23P4
Expansion option, PS6000, 1 x D-Sub 37 pin plug connector, 2,400...115,200 bps

Presentazione

Gamma prodotto	PS6000
Tipo prodotto	Serial line interface
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento

Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	Mini PCIe con 1 SUB-D 9 maschio RS232C, intervallo di trasmissione: 2400...115200 bps
Compatibilità gamma	PS6000

Ambiente

Temperatura ambiente	0…55 °C
Temperatura di stoccaggio	-30…70 °C
Umidità relativa	5…95 % senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	19,0 cm
Confezione 1: profondità	28,0 cm
Confezione 1: peso	500,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	24 months

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.