

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 1,5 MM²/10 MM, FR 1, ZWART

Artikelnummer: 187301

Geïsoleerde adereindhulzen met een nominale doorsnede van 1,5 mm² zijn ontworpen voor kortsluitvaste kabels tot 3 kV en zijn gemaakt van hoogwaardig koper DHP. Het verzinkte vertinde oppervlak met een laagdikte van minstens 3 µm zorgt voor een optimale corrosiebescherming. De versterkte isolatiemantel is temperatuurbestendig tot 105 °C. Een extra grote kunststof kraag maakt het mogelijk om bredere kabelisolatie aan te brengen. De hulzen zijn geschikt voor geleiders van klasse 5 en 6 volgens IEC 60228. De nominale doorsnede is 1,5 mm² en de isolatiekleur is zwart. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 1,5 | Isolatiekleur: zwart | d1: 1,7 | d2: 7,5 | l1: 19,5 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,022 kg | PU/eenheid: 100.



Lengte (mm)	19,5 mm
Breedte (mm)	7,8 mm
Hoogte (mm)	19,5 mm
Gewicht (kg)	0,00022 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	1.5 mm ²
Lengte van de huls	10 mm
totale lengte	19.5 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	schwarz
Voor kortsluitvaste leidingen	Ja
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103113240

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de