



Principales

Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NSXm
Type de produit ou équipement	Connecteur de câble
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de raccordement
Description des pôles	4P

Complémentaires

Quantité du lot	Lot de 4
Emplacement du raccordement	En aval En amont
In courant assigné d'emploi	16...160 A pour cuivre 16...100 A pour aluminium
Matière des conducteurs	Acier
Mode de raccordement	Borne à vis - 1 câble(s) 2,5...95 mm ² - rigide Borne à vis 2,5...95 mm ² - multibrins Borne à vis 2,5...70 mm ² - torsadé fin
Borne du fil de commande	10 A pour 0,5...6 mm ² (AWG 20 à AWG 10), semi-rigide ou souple 10 A pour 1,5...6 mm ² (AWG 20 à AWG 10), rigide

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	14,0 cm
Longueur de l'emballage 1	22,5 cm
Poids de l'emballage 1	171,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	62,0 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS **Oui****DEEE**

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle**Garantie****18 mois**