



### Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Bloque de retención mecánica
Compatibilidad del producto	LC1D09...D38 AC/DC LC1DT20...DT40 AC/DC LC1D475 3 fases AC/DC LC1DT60A 3 fases + neutral AC/DC LC1DT80A 3 fases + neutral AC/DC
[Uc] control circuit voltage	110/127 V CA 50/60 Hz 110/127 V DC

### Complementario

Ubicación de montaje	Panel frontal
Control de disparo	Manual Eléctrico
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-5-1
Potencia necesaria en VA	25 para CA circuito
Potencia necesaria en W	30 W para DC circuito
Durabilidad mecánica	500000 ciclos
Rango de operación	1200 cyc/h
Factor de carga	10 %
Peso del producto	0,07 kg

### Entorno

Certificaciones de producto	UL[RETURN]CSA
Grado de protección IP	IP2X acorde a VDE 0106
Tratamiento de protección	TH acorde a IEC 60068
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,700 cm
Paquete 1 Ancho	4,700 cm
Paquete 1 Longitud	5,400 cm
Paquete 1 Peso	100,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,368 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------