



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XVL
Tipo prodotto	Luce pilota LED con struttura nera
Nome componente	XVL
Diametro di montaggio	8 mm
Sorgente luminosa	LED sporgente
Colore LED di segnalazione	Verde
Tipologia protezione	Resistenza autoregolatrice integrale Diodo integrato
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V
Grado di protezione IP	IP40 conforme a CEI 60529 IP40 conforme a NF C 20-010

Caratteristiche tecniche

Tipo circuito di alimentazione	CC
Connessioni - morsetti	Connessione per Faston: 2,8 x 0,5 mm Connessione per connettori saldati
Assorbimento [A]	18 mA
Tensione nominale di isolamento [Ui]	50 V conforme a IEC 60947-1
Durata fonte luminosa	100000 H
Limite tensione nominale	0,8...1,1 Un
Descrizione morsetti ISO n°1	(X1-X2)PL
Altezza	12 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	34 mm
Peso prodotto	0,003 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Categoria di sovratensione	Classe 3 conforme a IEC 60536 Classe 3 conforme a NF C 20-030

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,2 cm
Confezione 1: larghezza	1,2 cm
Confezione 1: profondità	4,2 cm
Confezione 1: peso	3,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,0 cm
Confezione 2: larghezza	10,0 cm

Confezione 2: profondità	11,0 cm
Confezione 2: peso	31,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	15,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	509,0 g

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Lampada spia LED

Dimensioni




- (1) Tag per connettori Faston o collegamenti saldati
e spessore pannello: da 1 a 8 mm/da 0.03 a 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
32	1.26	12	0,47

Lampada spia LED

Fori pannello



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	12,5	0.49	12,5	0.49