

KATIMEX® KATI®BLITZ MINI 35 M, CINTA 1,2 MM Ø

Número de artículo: 142064

Katimex®-Kati®Blitz Mini. Kati®Blitz Mini se ha desarrollado especialmente para cables de fibra óptica para las crecientes exigencias de instalaciones posteriores de cables de fibra óptica en conductos vacíos existentes ya ocupados. Allí donde los dispositivos de tracción convencionales ya no son suficientes, el Kati®Blitz Mini, con su perfil de fibra de vidrio de sólo 1,2 mm Ø, muestra todo su tamaño. En particular, el Kati®Blitz Mini simplifica el tendido posterior de cables de fibra óptica, o a menudo lo hace posible en primer lugar, y por lo tanto lo convierte en el ayudante ideal a la hora de tirar de cables de fibra óptica en edificios. Además de su pequeño diámetro, el perfil de fibra de vidrio Polykat Mini especialmente desarrollado se caracteriza por una gran resistencia de la cinta y estabilidad al cizallamiento, así como por un radio de flexión muy pequeño de 15 mm. Junto con la Flexi Probe Mini, cuyo contorno especial permite pasar por lugares estrechos y curvas, y una manguera guía de baja fricción que guía y protege la cinta, el proceso de inserción en un conducto vacío ocupado es rápido y sencillo. Además, la manguera guía protege contra roturas cuando se tira de la cinta hacia atrás. Accesorios incluidos: 5 sondas Flexi M 2,5 con rosca interior, 7 manguitos iniciales M 2,5 con rosca exterior, 1 manguera guía de 2,5 m con manguito de bloqueo, 1 cinta aislante de 15 mm para fijar el cable de fibra óptica a la sonda Flexi, 1 almohadilla abrasiva de 50x50 mm, 1 adhesivo especial de 3 g. Las ventajas del producto de un vistazo: Flexi-Probe Mini: contorno especial para pasar por lugares estrechos y curvas. Casete de cinta giratorio: girando el casete, la cinta se introduce en el tubo vacío. Casete con cojinete de eje: la elevada fuerza de recuperación del Polykat Mini favorece la salida automática de la cinta. Tubo guía: protege y guía el perfil durante la inserción, durante la retracción se reduce considerablemente el riesgo de rotura de la cinta. Mango con tope de cinta: evita que la cinta se agote automáticamente cuando no se utiliza. Longitud de la cinta: 35 m; fuerza de rotura 1,3 kN.



Longitud (mm)	260 mm
Anchura (mm)	130 mm
Altura (mm)	70 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Peso (kg) 0 kg

Atributo	Valor
Forma	rund
Mucho tiempo	35 m
material	Kunststoff
Color	sonstige
Calidad del material	sonstige
Ámbito de aplicación	Installation tube
Ancho/diámetro del alambre de inserción	1.2 mm
Espesor del material del alambre de inserción	- mm
carga de rotura	130 kg
Forma de la cabeza	sonstige
Diámetro del cabezal guía del cable	2.5 mm
conexión roscada	Sí
Método de transporte	Gehäuse
Verdrillt	No
Diámetro del tambor/anillo	- mm

GTIN: 4021103420645

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de