

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsschaltgerät



1249515

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249515>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Drehzahl- und Drehzahlbereichsüberwachung bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-kanalige Auswertung des Drehfelds von Wechsel- und Drehstrommotoren, steckbare Schraubklemme, Breite: 12,5 mm

Ihre Vorteile

- Sichere Bewegungsüberwachung basierend auf sensorloser Drehfeldmessung des Antriebs
- Maximale Anlagenverfügbarkeit, robustes Messverfahren gegenüber Störfaktoren wie Schock, Vibration und EMV
- Integrierte Sicherheitsfunktionen: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
- Einfache Parametrierung und Online-Monitoring über kostenlos herunterladbare PSRmotion-Software
- 1 Freigabestrompfad, 1 parametrierbarer digitaler Meldeausgang
- Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1249515
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DD
Produktschlüssel	DNA242
GTIN	4063151353643
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	156,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	148 g
Zolltarifnummer	90328900
Ursprungsland	DE

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsschaltgerät



1249515

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249515>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Sicherheitsschaltgerät
Anwendung	Drehzahlwächter
Ansteuerung	2-kanalig
Relaistyp	Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II (600 V)
	III (300 V)
	III
Verschmutzungsgrad	2

Zeiten

Ansprechzeit typisch	70 ms (bei U_S automatischer Start)
	70 ms (bei U_S manueller, überwachter Start)
Verzögerungszeitbereich	0 s ... 2 s ± 10 % (Abschaltverzögerung)
	0 s ... 10 s ± 10 % (Einschaltverzögerung)
Wiederanlaufzeit	< 5 s (Boot-Zeit)
Startimpulsdauer	≤ 2 s (manueller Start)
	≥ 200 ms (manueller Start)

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	3 W (Bei $U_S = 26,4$ V, $I_L^2 = 6$ A ²)
Nennbetriebsart	100 % ED
Schnittstellen	sensorlos
Bemessungsisolationsspannung	300 V (ÜKAT III)
	600 V (ÜKAT II)
Bemessungsstoßspannung / Isolierung	Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse
	Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV: zwischen 13/14 und A1/A2 ,S34 ,MO
	Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 8 kV: zwischen L1/L2/L3 und A1 ,A2 ,S34 ,MO zwischen L1/L2/L3 und 13/14

Versorgung

Benennung	A1/A2
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung U_S	20,4 V DC ... 26,4 V DC
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung U_S	24 V DC -15 % / +10 % (extern absichern)

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsschaltgerät



1249515

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249515>

Bemessungssteuerspeisestrom I_S	46 mA
Leistungsaufnahme an U_S	1,1 W
Filterzeit	20 ms (bei Spannungseinbrüchen bei U_S)
Schutzbeschaltung	Überspannungsschutz; Suppressordiode
Absicherung	1 A (träge)

Eingangsdaten

Digital: Digitaler Eingang

Beschreibung des Eingangs	IEC 61131-2 Typ 1
Anzahl der Eingänge	1 (Nicht sicherheitsgerichteter parametrierbarer Quittiereingang: S34)
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal	0 V DC ... 5 V DC
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal	15 V DC ... 30 V DC
Eingangsstrombereich "0"-Signal	0 mA ... 0,5 mA
Filterzeit	20 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse)
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand	500 Ω (Eingangs- und Reset-Kreis bei U_S)
Schutzbeschaltung	33 V-Suppressordiode
Stromaufnahme	typ. 3 mA (bei 24 V)

Messen

Benennung Eingang	Sensoreingänge
Anzahl der Eingänge	3 (Sicherheitsgerichtete Sensoreingänge: L1, L2, L3)
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal	90 V AC ... 690 V AC
Genauigkeit	$\pm 1\%$
Grenzfrequenz	min. 0,5 Hz max. 1200 Hz
Stromaufnahme	0,35 mA

Ausgangsdaten

Relais: Freigabestrompfad

Beschreibung des Ausgangs	2 NO in Reihe, potenzialfrei
Anzahl der Ausgänge	1 (sicherheitsgerichtete Schließkontakte: 13/14)
Kontaktausführung	1 Freigabestrompfad
Kontaktmaterial	AgSnO ₂
Schaltspannung	min. 12 V AC/DC max. 250 V AC/DC
Schaltleistung	min. 60 mW
Einschaltstrom	min. 3 mA max. 6 A
Schaltvermögen	4 A (DC13, 24 V) 5 A (AC15, 250 V)
Grenzdauerstrom	6 A
Quadr. Summenstrom	36 A ² (Derating beachten)
Schaltfrequenz	max. 0,1 Hz

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsschaltger ät



1249515

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249515>

Lebensdauer mechanisch	10x 10 ⁶ Schaltspiele
Ausgangssicherung	6 A gL/gG

Melden

Beschreibung des Ausgangs	PNP
Anzahl der Ausgänge	1 (Nicht sicherheitsgerichteter Meldeausgang: MO)
Spannung	23 V DC (U _S - 1 V)
Strom	max. 100 mA
Einschaltstrom maximal	500 mA
Ohmsche Last	min. 240 Ω
Schaltfrequenz	0,5 Hz (ohmsch)
Schutzbeschaltung	Verpolschutz Suppressordiode 33 V
Kurzschlusschutz	ja
Entladeschaltung	Ja, intern

Anschlussdaten

Anschluss technik

steckbar	ja
----------	----

Leiteranschluss

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Signalisierung

Statusanzeige	1 x LED OUT (grün, rot)
Betriebsspannungsanzeige	1 x LED PWR (grün, rot)
Fehleranzeige	LED rot (blinkt bei Störung oder Überlastung)

Maße

Breite	12,5 mm
Höhe	112,2 mm
Tiefe	114,5 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	gelb (RAL 1018)
Material Gehäuse	PA

Kennwerte

Sicherheitstechnische Daten

Stopkategorie (EN 60204-1)	0
----------------------------	---

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsschaltgerät



1249515

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249515>

Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849

Performance Level (PL)	e
------------------------	---

Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	3
------------------------------	---

Sicherheitstechnische Daten

Safety Integrity Level (SIL)	3
------------------------------	---

Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061

Safety Integrity Level (SIL)	3
------------------------------	---

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Schutzart Einbauort minimal	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 55 °C (Derating beachten)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Einsatzhöhe	≤ 2000 m (über NN)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)
Schock	15g
Vibration (Betrieb)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Zulassungen

CE

Zertifikat	CE-konform
------------	------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	siehe Derating-Kurve
Einbaulage	vertikal oder horizontal


PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsschaltgerät

1249515

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249515>


Zeichnungen

Schaltplan



Applikationsbeispiel

Blockschaltbild



Blockschaltbild

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsschaltgerät



1249515

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249515>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249515>



UL Listed

Zulassungs-ID: E140324



cUL Listed

Zulassungs-ID: E140324



Functional Safety

Zulassungs-ID: 01/205/5879.01/24

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsschaltger ät



1249515

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249515>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371811
ECLASS-15.0	27371811
ECLASS-15.0 ASSET	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC001448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC - Sicherheitsschaltger ät



1249515

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1249515>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead titanium zirconium oxide(CAS-Nr.: 12626-81-2)
	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	1c579db6-00b8-464d-a7a6-8b4852aabe92

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de